

POUŽITÍ

MLžiče s možností regulace teploty a vlhkosti jsou vhodné pro zahradnické školky, keře a stromy, kde je k péči nutná jemná nízkotlaká mlha produkovaná při nízkém průtoku.

FUNKCE

- K dispozici pro 3 hodnoty průtoku: 8, 12, a 16 l/h
- K dispozici ve 2 snadno instalovatelných verzích se 4mm trnem (SFJ) nebo $\frac{3}{8}$ " závitem (SFL)
- Pracovní tlak 0,75 až 2,25 bar
- Průměr 0,6 až 1,5 m
- Trn SFJ se připojuje přímo k PE hadičce



Identifikační údaje – MLŽIČ

Model	Popis
SFJ408	MLžič, 8 l/h, se 4mm trnem
SFJ412	MLžič, 12 l/h se 4mm trnem
SFJ416	MLžič, 16 l/h se 4mm trnem
SFL408	MLžič, 8 l/h, s $\frac{3}{8}$ " závitem
SFL412	MLžič, 12 l/h, s $\frac{3}{8}$ " závitem
SFL416	MLžič, 16 l/h, s $\frac{3}{8}$ " závitem

PROBUBLÁVAČ BUBBLER™

POUŽITÍ

Lokální zavlažování květináčů, květinových záhonů, jednotlivých rostlin a keřů

FUNKCE

- Nastavitelný průtok od 0 do 400 l/h
- Pracovní tlak 1 až 3 bar
- Snadné nastavení průtoku
- $\frac{1}{2}$ " vnější závit



Identifikační údaje – PROBUBLÁVAČ

Model	Popis
EU-SHW401-2N	Probublávač, zavodňovací