

VARIS™ A VARISTAKE™



POUŽITÍ

Zavlažování květin v květináčích a květinových záhonů
u obytných objektů a při provádění krajinných úprav, na
balkonech a terasách.

FUNKCE

- Nastavitelný průtok od 0 do 40 l/h
- 8 výstupních otvorů pro rovnoměrnější distribuci vody při 360°
- Přesná regulace průtoku otáčením (rohatkový mechanismus)
- Snadná kontrola
- Pracovní tlak: 0,75–2,25 bar
- Varistake dodáváme s trnovou spojkou pro PE mikrohadičku
- Varis lze instalovat přímo na PE hadici nebo na konec mikrohadičky
- Varistake lze zasunout do země díky zabudovanému 12cm kolíku

Identifikační údaje – VARIS a VARISTAKE

Model	Popis
EU-DAK05	Varis, 0–40 l/h, 4 mm, trn
EU-DAK15	Varistake, 0–40 l/h, 4 mm, trn s 12cm kolíkem



TECHNICKÉ ÚDAJE

- 4mm trn (Varis)
- 4mm trn s 12cm kolíkem (Varistake)

MIKROPOSTŘIKOVAČ TRICKLER



POUŽITÍ

Zavlažování květin v květináčích a květinových záhonů
u obytných objektů a při provádění krajinných úprav,
na balkonech a terasách.

FUNKCE

- Nastavitelný průtok od 0 do 30 l/h
- 12 výstupních otvorů pro rovnoměrnější distribuci vody při 360°
- Přesná regulace průtoku otáčením (rohatkový mechanismus)
- Snadná kontrola
- Provozní tlak: 0,75–2,25 bar

Identifikační údaje – TRICKLER

Model	Popis
1011292	Mikropostřikovač Trickler, 0–30 l/h, 4 mm, vnější závit



TECHNICKÉ ÚDAJE

- Připojení s vnějším 4mm závit