

TLAKOVĚ KOMPENZAČNÍ ZAVODŇOVACÍ PROBUKLÁVAČE



TECHNICKÉ ÚDAJE

Provozní údaje

- Doporučené rozmezí provozního tlaku: 1,4–5,2 bar
- Maximální tlak: 5,2 bar
- Průtok: Nastavitelný: 0–7,6 l/min
- Pevný průtok: 0,9; 1,9; 3,8 l/min
- Stavěcí šroub umožňuje zmenšení poloměru dostřiku až o 25 %
- Kompatibilní s keřovým adaptérem, postřikovači řady 570Z, výsuvníky a nástavci výsuvníků

Záruka

- Dva roky

VÝKONOVÉ PARAMETRY ZAVODŇOVACÍHO PROBUKLÁVAČE

Výšeč	Č. modelu	2,5 bar Průtok (l/min)	3 bar Průtok (l/min)	3,5 bar Průtok (l/min)	4 bar Průtok (l/min)
Zavodňování	FB-25-PC	0,95	0,95	0,95	0,95
	FB-50-PC	1,63	1,77	1,89	1,89
	FB-100-PC	3,53	3,66	3,79	3,79
	FB-200-ADJ-PC	7,05	7,32	7,57	7,57

SEZNAM MODELŮ TLAKOVĚ

KOMPENZAČNÍCH ZAVODŇOVACÍCH PROBUKLÁVAČŮ

Model	Popis
FB-25-PC	0,9 l/min
FB-50-PC	1,9 l/min
FB-100-PC	3,8 l/min
FB-200-ADJ-PC2.00	Nastavitelný průtok v l/min. (gal/min.)

PROBUKLÁVAČE ŘADY 500



TECHNICKÉ ÚDAJE

Provozní údaje

- Rozsah pracovního tlaku:
 - Zavodňování: 1,0–5,2 bar
 - Paprsková: 0,7–5,2 bar
- Maximální tlak: 5,2 bar
- Průtok:
 - Zavodňování: 6,4–10,2 l/min
 - Paprsková: 4,1–14,0 l/min
- Vstup: 1/2" vnější závit
- Připojuje se přímo k výsuvníkům
- Změna poloměru dostřiku až o 50 %

Záruka

- Dva roky



VÝKONOVÉ PARAMETRY NASTAVITELNÉ TRYSKY ZAVODŇOVACÍHO PROBUKLÁVAČE

Výšeč	Č. modelu	Tlak (bar)	Průtok (l/min)
Univerzální zavodňovací probublávač	514-20	1,00	6,32
		1,25	7,14
		1,50	7,84
		1,75	8,38
		2,00	8,93
		2,25	9,28
		2,50	9,65
		2,75	10,20

VÝKONOVÉ PARAMETRY NASTAVITELNÉHO PAPERKOVÉHO PROBUKLÁVAČE

Číslo modelu	Paprskové výšeče	1 bar		1,5 bar		2 bar		2,5 bar		3 bar	
		Průtok (l/min)	Dostřik (m)	Průtok (l/min)	Dostřik (m)	Průtok (l/min)	Dostřik (m)	Průtok (l/min)	Dostřik (m)	Průtok (l/min)	Dostřik (m)
511-30	2/60°	4,84	3,6	5,99	4,4	6,95	4,8	7,62	5,1	8,25	5,3
512-30	4/60°	6,72	2,5	8,30	3,1	9,59	3,3	10,71	3,7	11,81	4,2
514-30	6/60°	8,38	2,1	10,27	2,5	11,89	3,0	13,3	3,2	14,67	3,5
516-30	2/180°	4,84	3,6	5,99	4,4	6,95	4,8	7,62	5,1	8,25	5,3

Data platí pro 360° nastavení.

SEZNAM MODELŮ PROBUKLÁVAČŮ ŘADY 500

Model	Popis
511-30	90° výšeč, paprskový probublávač
512-30	180° výšeč, paprskový probublávač
514-30	360° výšeč, paprskový probublávač
516-30	180° výšeč, 2paprskový probublávač
514-20	Univerzální zavodňovací probublávač