

SÍTKOVÉ FILTRY IN-LINE

FUNKCE

- K dispozici jsou dva modely
- Maximální pracovní tlak: 3 bar
- Sítková vložka o jemnosti sítko 80 mesh
- Směr průtoku vyznačený na těle filtru



Identifikační informace – SÍTKOVÉ FILTRY VLOŽENÉ DO POTRUBÍ

Model	Popis
1011111B	In-line filtr pro hadice s vnějším průměrem 16 mm, 2x trnové připojení o průměru 13 mm, jemnost sítko 80 mesh
1011113B	In-line filtr pro hadice s vnějším průměrem 25 mm, 2x trnové připojení o průměru 19 mm, jemnost sítko 80 mesh

FILTRY ŘADY M

Malé plastové filtry

FUNKCE

- Vložka:
 - sítko z nerezové oceli 150 mesh
 - disková 150 mesh
- Tělo a kryt z polypropylenu, nylonový pojistný kroužek zesílený skelnými vlákny
- Filtrační plocha:
 - 135 cm² sítková vložka
 - 170 cm² disková vložka
- 1/2" výstup s vnějším závitem (s uzávěrem na přání) pro rychlé odkalení



Identifikační údaje – filtry řady M

Model	Popis
EU-ABF2015-2MW	Vnější filtr M 3/4" sítkový, 150 mesh, bez odtoku
EU-ABF2515-2MW	Vnější filtr M 1" sítkový, 150 mesh, bez odtoku
EU-ABF3215-2MW	Vnější filtr M 1 1/4" sítkový, 150 mesh, bez odtoku
EU-ABF4015-2MW	Vnější filtr M 1 1/2" sítkový, 150 mesh, bez odtoku
EU-ABF2015-3MW	Vnější filtr M 3/4" diskový, 150 mesh, bez odtoku
EU-ABF2515-3MW	Vnější filtr M 1" diskový, 150 mesh, bez odtoku
EU-ABF3215-3MW	Vnější filtr M 1 1/4" diskový, 150 mesh, bez odtoku
EU-ABF4015-3MW	Vnější filtr M 1 1/2" diskový, hrubost 150 mesh, bez odtoku

TECHNICKÉ ÚDAJE

- 3/4" až 1 1/2" vnější závit
- Maximální pracovní tlak: 10 bar

TECHNICKÉ VLASTNOSTI

Model	Sítkové filtry	Diskové filtry	Vstup/výstup vnější závit	Mikrony	Mesh	Maximální průtok (l/m)
M20	EU-ABF2015-2MW	EU-ABF2015-3MW	3/4"	100	~ 150	100
M25	EU-ABF2515-2MW	EU-ABF2515-3MW	1"	100	~ 150	120
M32	EU-ABF3215-2MW	EU-ABF3215-3MW	1 1/4"	100	~ 150	180
M40	EU-ABF4015-2MW	EU-ABF4015-3MW	1 1/2"	100	~ 150	250

Maximální hodnoty průtoku uvedené v tabulce se vztahují k poklesu tlaku 0,5 bar (čistá voda)