

VENTILY ŘADY EZ-FLO® PLUS



V názvu je vše. Ventily Toro® řady EZ-Flo® Plus, umožňující snadnou instalaci a ještě snadnější údržbu, nabízíme v obsáhlé řadě přímých nebo antisifonových provedení s flexibilitou konstrukce a dodatečné montáže pro jakékoli domácí použití. Odolná konstrukce Jar-Top ventilů EZ-Flo urychluje a usnadňuje údržbu, aniž by bylo nutné demontovat šrouby nebo upevňovací prvky. Ventily řady EZ-Flo se vyrábí z PVC vysoké jakosti odolného vůči korozi a UV záření a z polypropylenu se skelnými vlákny. Součástí všech ventilů je membrána s dvojitou obrubou odolnou vůči ozonu, chloraminu a průsaku, ruční vnější odvzdušňovací šrouby a plně zapouzdřené elektromagnety. Robustní konstrukce, spolehlivá funkce a design Jar-Top umožňují provádět údržbu bez nástrojů – snadnější už to být nemůže.



VLASTNOSTI A VÝHODY

Konstrukce Jar-Top

Díky absenci šroubů a upevňovacích prvků je údržba rychlá a snadná – bez použití nástrojů.

Provedení z PVC, polypropylenu se skelnými vlákny a nerezové oceli

Zajišťuje delší životnost a zabezpečuje před únikem vody v téměř každém prostředí.

Membrána s dvojitou obrubou, odolná proti ozonu a chloraminu

Utěsňuje konzistentně a nepropustně až do tlaku 10,3 bar.

Přímé nebo antisifonové modely

Obsáhlá řada různých provedení pro nové nebo dodatečné instalace.



Příslušenství na
přání indikace
používání
užitkové vody



Stejnoseměrný
přidržovací
elektromagnet
na přání

TECHNICKÉ ÚDAJE

Provozní údaje

- Rozsah průtoku: 0,9–113,5 l/min
- Pracovní tlak: 0,68–10,3 bar
- Zapouzdřený elektromagnet s přínýtovaným šestihránným plunžrem, 24 Vst (118–5983):
 - Spínací proud 0,4 A
 - Přidržovací proud 0,2 A

Rozměry

- Přímý ventil s vnitřním závitem: 30 mm x 75 mm x 101 mm (V x Š x D)
- Přímý ventil s vnějším závitem: 130 x 75 x 140 mm (V x Š x D)
- Antisifon: 52 mm x 75 mm x 175 mm (V x Š x D)

Dostupné díly a příslušenství

- Zapouzdřený stejnosměrný přidržovací elektromagnet (DCLS-P)
- Sestava elektromagnetu pro užitkovou vodu se štítkem (EFF-KIT-50HZ)

Záruka

- Dva roky

PŘEDNOSTI VÝROBKU



ÚDAJE O ZTRÁTÁCH TLAKU (měřeno při ztrátě tlaku, l/min)

Velikost	Model	Průtok (l/min)					
		1	19	38	57	76	114
1"	Přímý	0,14	0,24	0,28	0,31	0,32	0,43
1"	Antisifon	0,14	0,14	0,31	0,16	0,26	0,56

Regulace průtoku

Přesná regulace průtoku s ergonomickou rukojetí umožňuje přesné seřízení výstupního tlaku. To brání překročení povoleného tlaku, jež by mohlo způsobit tvorbu mlhy, špatný výkon trysek, poškození systému a předčasné opotřebení.

SEZNAM MODELŮ ŘADY EZ-FLO® PLUS JAR-TOP

Model	Popis
50HZ ELEKTROMAGNETY	
EZP-02-54	1", vnější x vnější závit, BSP, bez regulace průtoku
EZP-22-54	1", vnější x vnější závit, BSP, s regulací průtoku
EZP-03-54	1", vnitřní závit, BSP, bez regulace průtoku
EZP-23-54	1", vnitřní závit, BSP, s regulací průtoku
BEZ ELEKTROMAGNETU	
EZP-02-64	1", vnější x vnější závit, BSP, bez regulace průtoku a elektromagnetu
EZP-03-64	1", vnitřní závit, BSP, bez regulace průtoku a elektromagnetu
EZP-22-64	1", vnější x vnější závit, BSP, s regulací průtoku, bez elektromagnetu
STEJNOSMĚRNÉ PŘIDRŽOVACÍ ELEKTROMAGNETY	
EZP-02-94	1", vnější x vnější závit, BSP, DCLS-P, bez regulace průtoku
EZP-22-94	1", vnější x vnější závit, BSP, DCLS-P, s regulací průtoku
EZP-23-94	1", vnitřní závit, BSP, DCLS-P, s regulací průtoku
EZP-03-94	1", vnitřní závit, BSP, DCLS-P, bez regulace průtoku

Identifikační údaje – ventil EZ-Flo® Plus

EZP X-X-X-X				
Model	Regulace průtoku	Provedení tělesa	Elektromagnet	Velikost
EZP	X	X	X	XX
EZP – ventil EZ-Flo® Plus BSP	0 – bez 2 – včetně	2 – 1" vnější x vnější závit BSP 3 – 1" vnitřní závit BSP	5 – elektromagnet 50 Hz 6 – bez elektromagnetu 9 – stejnosměrný přidržovací elektromagnet (DCLS-P)	4 – 1"
Příklad: 1" ventil EZ-Flo Plus s vnitřním závitem s regulací průtoku byste specifikovali takto: EZP-23-54				