

ZENIT VISION

Ní státní Šd'c' jednotka



Aplikace

4 programy

6 spouštěčů časů na program

Doba zavlažování min/max:
1h480 minut

Frekvence zavlažování:
intervaly každých dnů /sudů dny kalendář

Funkce ON/OFF:
obecně programy každý den

Pozastavení na 1 až 300 dní

Funkce ovládnutí terpadla, programovatelná
po záněch

Funkce hlavního ventilu (master valve),
programovatelná po záněch

Funkce fertigace
(dodatek živin do zavlažovací vody)

Rozpočet (budget): 10 % až 200 %

Vstup dešťového senzoru, programovatelná po
záněch

Zpoždění záněny od 0 do 240 sekund

Technické parametry

Vnitřní transformátor:

napájení: 220 V AC, 50/60 Hz

elektrický výstup: 24 V AC, 1,25 A

• Počet záně: 6 až 16

• Připojení: Bluetooth 5.0

• Kompatibilní s Nuvola WiFi Vision pro připojení Wi-Fi 2,4 GHz

• Ovládnutí elektromagnetických ventilů (solenoidy) 24 V AC

• Vestavěná dobíječka záně ložnice baterie pro udržení času (7 dnů)

• Trvalá paměť: programy zůstávají uloženy i bez napájení

Vyrobeno v Itálii

Kód	Modely
205.6000000	ZENIT VISION – 6 ZÓN
205.8000000	ZENIT VISION – 8 ZÓN
205.1200000	ZENIT VISION – 12 ZÓN
205.1600000	ZENIT VISION – 16 ZÓN